



Inspecties van verpakkingshout

Informatie voor bedrijven



Eén van de taken van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is het bewaken en bevorderen van de gezondheid van planten binnen Nederland. Dit gebeurt onder andere door het uitvoeren van inspecties bij de import van zendingen met verpakkingshout en bij reeds geïmporteerd verpakkingshout.

Inspecties van verpakkingshout door de NVWA

Houten verpakkingen, die vanuit landen buiten de EU (uitgezonderd Zwitserland) de Europese Unie worden binnengebracht, moeten voldoen aan de eisen van de internationale fytosanitaire standaard ISPM 15. Deze eisen moeten verhinderen dat schadelijke organismen met het hout binnengebracht en verspreid worden. De NVWA is in Nederland verantwoordelijk voor het toezicht op naleving van deze eisen. Het verpakkingshout dat Nederland binnenkomt wordt steekproefsgewijs gecontroleerd door de NVWA of door een Keuringsdienst in opdracht van de NVWA.

De inspecties vinden zowel vóór vrijgave door de douane als daarna plaats. Het streven is het logistieke proces niet onnodig te hinderen. De uitvoering wordt regelmatig geëvalueerd. Ook de ervaringen van andere landen van de EU worden gebruikt om de controles aan te passen.

ISPM15 ook voor naaldhout uit Portugal

Vanaf 1 januari 2010 geldt deze eis ook voor al het verpakkingshout van naaldhout, dat continentaal Portugal verlaat. Dit om verspreiding van het dennenhoutaaltje (een quarantaine organisme) te voorkómen, dat op grote schaal in continentaal Portugal voorkomt. Dit houdt in dat verpakkingshout van naaldhout, dat oorspronkelijk uit andere EU lidstaten komt, door een erkend bedrijf behandeld en gemarkeerd moet zijn wanneer het continentaal Portugal verlaat. Om logistieke problemen te voorkómen adviseert de NVWA bij handel naar continentaal Portugal gebruik te maken van verpakkingshout conform ISPM 15.

Importinspecties van verpakkingshout van steen- en staalproducten uit China

Dit verpakkingshout is dermate risicovol dat het in de periode april 2015-april 2017 bij import in alle lidstaten van de EU steekproefsgewijs moet worden gecontroleerd. Voor welke steen- en staalproducten dit geldt en welke acties van importeurs worden verwacht kunt u vinden op www.nvwa.nl/verpakkingshout.

Maatregelen

Als bij controle blijkt dat het verpakkingshout niet voldoet aan de regelgeving van de EU dan wordt het land van herkomst geïnformeerd en worden er maatregelen opgelegd, namelijk retourneren, vernietigen of behandelen:

- Retourneren betekent of de zending inclusief het verpakkingshout of alléén het verpakkingshout terug naar het land van herkomst. Dit kan alleen vóór vrijgave door de douane.
- Vernietigen vindt plaats op de plaats van binnenkomst of inspectie. Mochten er geen symptomen van aantasting zijn dan bestaat de mogelijkheid om onder voorwaarden de zending verder Nederland in te transporteren daar de zending van het verpakkingshout te ontdoen en het hout te vernietigen.
- Behandelen, daarvoor bestaan volgens de ISPM 15 drie mogelijkheden, zoals is weergegeven bij Eisen aan verpakkingshout.

Eisen aan verpakkingshout


Verpakkingshout en stuwhout uit landen buiten de EU (uitgezonderd Zwitserland) en verpakkingshout van naaldhout uit continentaal Portugal moeten bij import aan de volgende eisen voldoen:

- Het hout dient behandeld te zijn volgens één van de volgende drie methodes, beschreven in de ISPM 15:
 - Hittebehandeling (Heat Treatment; HT) van houten verpakkingen, gedurende minimaal 30 minuten bij een temperatuur van ten minste 56° C in het hart van het hout;


- Begassing met methylbromide (MB); nader omschreven in ISPM 15. Per 18 maart 2010 is in de EU een behandeling met methylbromide niet meer toegestaan.
- Dielectric heating (DH; Diëlectrische verwarming, bijv. in een magnetron): minimaal 60⁰ C gedurende minimaal 1 minuut in het gehele hout
- Het hout dient voorzien te zijn van een merkteken. Dit merkteken bestaat uit het IPPC logo, een 2-letterige ISO landcode, een code om de producent te identificeren, en een code waarmee de behandeling van het hout wordt aangeduid (HT voor Heat Treatment en MB voor behandeling met methylbromide).
- Per 1 juli 2009 moet verpakkingshout en stuw hout zijn ontschorst, wat in het merkteken aangeduid kan zijn met DB (=debarked). Dit betekent vrij van schors maar afzonderlijke stukjes schors zijn toegestaan die:
 - Smaller zijn dan 3 centimeter, ongeacht de lengte
 - Bij een breedte van 3 cm of meer een oppervlakte omvatten kleiner dan 50 cm².

Voor **nieuw** verpakkingshout, dat per 1-1-2010 door erkende behandelaars (zie www.smhv.nl) wordt geproduceerd en in de handel gebracht, geldt dat andere aanduidingen (bijv. D = dunnage; stuw hout) niet meer in maar wel bij het merkteken aanwezig mogen zijn. Zie voorbeelden onder. De geldigheid van correct gemarkeerd verpakkingshout is onbeperkt; zowel verpakkingshout met oude als nieuwe stempels kunnen in het verkeer zijn.

Voorbeelden van correcte ISPM 15 merktekens, die vóór 1-1-2010 in de handel zijn gebracht zijn:



Voorbeelden van correcte ISPM 15 merktekens, die per 1-1-2010 in de handel zijn gebracht zijn:



CN : ISO landcode (in het voorbeeld: China)
 000 : registratienummer van behandelaar
 HT : behandelingswijze; Heat Treatment
 MB : behandelingswijze; begast met methylbromide (MB)
 DB : debarked (ontschorst)
 D : dunnage (stuw hout)

Uitzonderingen

Voor de volgende houtproducten is ISPM15 niet van toepassing:

- Massief hout van 6 mm of dunner
- Onder hoge temperatuur of druk bewerkt hout zoals board, multiplex, triplex, finer MDF, etc.
- Cadeauverpakkingen van producten die zodanig zijn bewerkt dat ze vrij zijn van schadelijke organismen
- Zaagsel, houtwol en houtschaafsel
- Houten onderdelen van en in transportmiddelen, bijv. in containers.

Meer informatie

Deze hand-out informeert u in het kort over de eisen aan verpakkingshout. Uitgebreide informatie is te vinden op de website van de NVWA: www.nvwa.nl/verpakkingshout of de website van de Stichting Markering Houten Verpakkingen: www.smhv.nl.

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen, dan kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de NVWA, tel. 0900-0388.